

Fresa geradora para estrias DIN 5463, entrada à direita, perfil detalonado retificado.
Hobs for splines shafts DIN 5463, single start RH, ground form relieved.

M2

M35
Co 5

2412



Fresa para estrias com anel, com 2 saliências e quebra-canto

Ø interno g6 mm	Medidas da estria			Número de estrias	Medidas da fresa			Nº de canais
	Ø externo a11 mm	largura h9 mm			d1 mm	L2 mm	L1 mm	
11	14	3		6	56	26	32	22
13	16	3,5		6	56	26	32	22
16	20	4		6	56	30	36	22
18	22	5		6	56	34	40	22
21	25	5		6	63	34	40	27
23	28	6		6	63	39	45	27
26	32	6		6	63	39	45	27
28	34	7		6	63	44	50	27
32	38	6		8	63	44	50	27
36	42	7		8	63	44	50	27
42	48	8		8	70	50	56	27
46	54	9		8	70	50	56	27
52	60	10		8	70	57	63	27
56	65	10		8	80	57	63	32
62	72	12		8	80	65	71	32
72	82	12		10	90	65	71	32
82	92	12		10	90	72	80	32
92	102	14		10	100	72	80	32
102	112	16		10	112	72	80	40
112	125	18		10	112	82	90	40

12

